

Linerfree[®] -Industrie-Thermodirekt-Drucker Produkte-Etikettierung ohne Trägerpapier



**Thermodirekt-Drucksystem mit Abschneidevorrichtung auf die gewünschte Etikettenlänge.
Das System kann für OBEN-, SEITEN- und UMECK-Etikettierung eingesetzt werden.**



**Etikettentransport- und Spende-
system für Etikettierung auf vor-
beifahrende Produkte**



**Auch erhältlich mit einem pneuma-
tischen Applikator für das Applizieren
auf gestoppte Produkte.**

Linerfree-Industrie-Thermodirekt-Drucker

Etikettierung ohne Trägerpapier

Etikettierung ohne Etiketten-Trägerpapier ist nun möglich. Durch die besondere Oberflächenbeschichtung der Applikatoreinheit bleibt das selbstklebende Linerfree-Papier nicht an der Maschine kleben und es kann somit auf Trägerpapier verzichtet werden. Dies führt zu merkbareren Betriebseinsparungen, während die Umwelt von silikonbeschichtetem Trägerpapier verschont bleibt.

Da das Trägerpapier herkömmlicher Etikettenrollen eingespart wird, haben Linerfree-Etikettenrollen bis zu 60% mehr Etikettenvolumen auf jeder Rolle. Dies bedeutet weniger Rollenwechsel während des Produktionsablaufs.

Die Maschine ist modular aufgebaut und ist somit sehr flexibel auf verschiedene Kundenwünsche einstellbar. Der Linerfree kann mit einem "blow-on"-Modul, mit einer pneumatischen Applikatoreinheit sowie mit einem Modul für variable Spendegeschwindigkeit ausgerüstet werden.

Ihre Vorteile:

- Eine Linerfree-Etikettenrolle bietet bis zu **60% mehr Etikettenvolumen** im Vergleich zu einer herkömmlichen Etikettenrolle. Dies bedeutet **weniger Rollenwechsel** während des Produktionsablaufs.
- Das **Silikonträgerpapier** muss **nicht** mehr **entsorgt** werden, was aus ökologischer Sicht sehr sinnvoll ist.
- Ein **Farbband** wird **nicht** benötigt.
- Sehr einfaches **Handling**.

Technische Spezifikationen

Druckverfahren:	Thermo-Direktdruck
Spendegeschwindigkeit:	variabel 1 - 25 m/Min.
Druckauflösung:	203 dpi / 300 dpi
Druckgeschwindigkeit:	variabel 50 - 203 mm/Sek.
Etikettenbreite:	50 mm, 75 mm, 100 mm
Etikettenlänge:	38 mm - 254 mm mit Standard RAM oder bis 514 mm mit Speichermodul
Etikettenrolle:	500 m Papier, Kerndurchmesser $\varnothing$ 76 mm
Etikettentyp:	selbstklebendes Thermopapier ohne Silikonträger
Etikettenstärke:	80 Mikron
Zeichen:	9 alphanumerische Fonts (Höhe 0,89-16 mm) und OCR-A, OCR-B, CG und Triumvirate von AGFA
Strichcodes:	alle bekannten Strichcodes
Cutter:	max. Papierstärke 0,1 mm
Grafikformate:	PCX, BMP und IMG Dateien
In-built ROM:	512K (optional flash EEPROM)
In-built RAM:	256K
Schnittstellen:	RS-232C, RS422 von 300 bis 19.200 baud; XON/XOFF; CTS/DTR handshaking, programmierbare 7 oder 8 bit Wortlängen, Parallelport
elektr. Anschluss:	220 V, 50/60Hz

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Wilux Print AG
Rosswiesstrasse 25
Industrie Sennweid
CH 8608 Bubikon

Tel +41(55) 253 24 24
Fax+41(55) 253 24 25
<http://www.wilux.ch>
mail@wilux.ch

 **wilux print** Supply Chain Management
Etikettier- & Auszeichnungstechnologie